

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ПРИЗМА ПВХ ДЛЯ ФАЛЬЦОВКИ

# KNS-STUS 278801

**ФУНКЦИИ:**

- без возможного покрытия ржавчиной
- угол скоса 5 – 7°
- высота призмы 25 а 35 мм



**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**



**PE** Полиэтилен

|                               |           |                          |         |   |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------|---|
| КОД                           | ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА                     | ПОДПИСЬ |   |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА |           | КЛАСС ОТХОДОВ            |         |   |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ           |           |                          |         | ШКАЛА   |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  |           | STN                      |         | НОМЕР СОРТИРОВКИ  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.    |           |                          |         | ПРИМЕЧАНИЕ  |
| ПРОВЕРИЛ                      |           |                          |         | НОМЕР ПОЗИЦИИ   |
| ТЕХНОЛОГ                      |           | ТЕХНОЛОГ                 |         | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ   |
| НОМЕР ЧЕРТЕЖА                 |           |                          |         | НОМЕР ЧЕРТЕЖА   |
| НАИМЕНОВАНИЕ                  |           | Призма ПВХ для фальцовки |         | КНС-STUS 278801   |
|                               |           | Количество листов        |         | Лист   |

| Технические характеристики  |                  |
|---|------------------|
| Модель  | KNS-STUS 278801  |
| Номинальный размер  | 130 x 95 x 50 мм |
| Вес   | 500 г            |
|  Паковка | 1 шт.            |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 17:26:07