

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Асфальтовая лента основания для скатных кровель, с самоклеящейся кромкой, укладываемая на деревянную опалубку.

Диффузионно-герметичная асфальтовая лента основания и защитная гидроизоляция (PHI) с самоклеящимся продольным швом, монтаж на деревянную опалубку или композитные деревянные доски.

1 шт. рулон = 40 м²



Технические характеристики	
Верхний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Нижний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Тип опорной вставки	синтетический флис
Гибкость при низких температурах	≤ -25 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +100 °C

BAU S-TOP TS 40 NSK

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Гидроизоляция асфальтового покрытия				BAU S-TOP TS 40 NSK Лист			
				Количество листов			

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.06.2026 10:29:26