

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Асфальтовая лента основания для скатных кровель, с самоклеящейся кромкой, укладываемая на деревянную опалубку.

Диффузионно-герметичная асфальтовая лента основания и защитная гидроизоляция с повышенной степенью герметичности, с самоклеящимся швом, чрезвычайно прочная. Монтаж на деревянную опалубку или крупногабаритные композитные панели из древесины.

1 шт. рулон = 20 м<sup>2</sup>

Технические характеристики	
Верхний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Нижний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Тип опорной вставки	синтетический флис
Гибкость при низких температурах	≤ -25 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +100 °C

## BAU S-TOP UDS 1,5



КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.					ПРИМЕЧАНИЕ		
ПРОВЕРИЛ					НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
НАИМЕНОВАНИЕ			Гидроизоляция асфальтового покрытия		Количество листов	BAU S-TOP UDS 1,5	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.04.2026 16:43:33