

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Асфальтовая лента основания для скатных кровель, с самоклеящейся кромкой, укладываемая на деревянную опалубку.

Диффузионно-герметичная асфальтовая лента основания и защитная гидроизоляция с повышенной степенью герметичности, с самоклеящимся швом, чрезвычайно прочная. Монтаж на деревянную опалубку или крупногабаритные композитные панели из древесины.

1 шт. рулон = 10 м²



BAU S-TOP UDS 3

Технические характеристики	
Верхний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Нижний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Тип опорной вставки	синтетический флис
Гибкость при низких температурах	≤ -20 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +100 °C

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ	
ТЕХНОЛОГ			ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ			Гидроизоляция асфальтового покрытия		Количество листов	BAU S-TOP UDS 3 Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 18:57:55