

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ

Асфальтовая лента основания для скатных кровель, с самоклеящейся кромкой, укладываемая на деревянную опалубку.

Диффузионно-герметичная асфальтовая лента основания и защитная гидроизоляция с повышенной степенью герметичности, с самоклеящимся швом, чрезвычайно прочная. Монтаж на деревянную опалубку или крупногабаритные композитные панели из древесины.

1 шт. рулон = 10 м²

Технические характеристики	
Верхний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Нижний слой	синтетический флис, самоклеящиеся кромочные полосы
Тип опорной вставки	синтетический флис
Гибкость при низких температурах	≤ -20 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +100 °C

BAU S-TOP UDS 3



КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	BAUDER	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг		ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ПРОВЕРИЛ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ	Гидроизоляция асфальтового покрытия			BAU S-TOP UDS 3	Лист	
				Количество листов		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 23:31:12