

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ АСФАЛЬТОВАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

BAU S-EVA 35

Эластомер-модифицированный регулируемый асфальтовый пароизоляционный барьер.

Эластомерная (SBS) модифицированная регулируемая асфальтобетонная лента-пароизоляция.



1 шт. рулон = 8 м²

Технические характеристики

Обработка	плавлением
Верхний слой	мелкая посыпка
Нижний слой	подкровельная пленка
Тип опорной вставки	комбинация алюминия и полиэстера со стекловолокном
Гибкость при низких температурах	≤ -15 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +70 °C

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КВАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ	
ПРОВЕРИЛ			ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ			Асфальтовая пароизоляция		BAU S-EVA 35	
			Количество листов		Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.04.2026 15:19:48