

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ АСФАЛЬТОВАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

## BAU S-EVA 35

Эластомер-модифицированный регулируемый асфальтовый пароизоляционный барьер.

Эластомерная (SBS) модифицированная регулируемая асфальтобетонная лента-пароизоляция.



1 шт. рулон = 8 м<sup>2</sup>

### Технические характеристики

Обработка	плавлением
Верхний слой	мелкая посыпка
Нижний слой	подкровельная пленка
Тип опорной вставки	комбинация алюминия и полиэстера со стекловолокном
Гибкость при низких температурах	≤ -15 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +70 °C

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КВАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ		
ПРОВЕРИЛ			ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
ТЕХНОЛОГ			НАИМЕНОВАНИЕ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
Асфальтовая пароизоляция			Количество листов		BAU S-EVA 35 Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.06.2026 19:24:37