

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ АСФАЛЬТОВАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Эластомер-модифицированный регулируемый асфальтовый пароизоляционный барьер.

Эластомерная (SBS) модифицированная регулируемая асфальтобетонная лента-пароизоляция.

1 шт. рулон = 7,5 м²

Технические характеристики	
Обработка	плавлением
Верхний слой	мелкая посыпка
Нижний слой	подкровельная пленка
Тип опорной вставки	комбинация алюминия и полиэстера со стекловолокном
Гибкость при низких температурах	≤ -20 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +70 °C

BAU S-SUPER AL-E



КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Асфальтовая пароизоляция				Количество листов BAU S-SUPER AL-E Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.04.2026 19:23:25