

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

АСФАЛЬТОВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

BAU S-TEC DBR

Высококачественная, наносимая холодным способом, герметичная эластомерная битумная пароизоляция, отвечающая всем требованиям пожарной безопасности по DIN 18234 (имеет пониженную пожарную нагрузку). Ширина 1,25 м идеально подходит для укладки на трапециевидный листовой металл.

Холодная самоклеящаяся эластомерная битумная пароизоляция (с пониженной пожарной нагрузкой).



1 шт. рулон = 100 м²

Технические характеристики

Обработка	холодное склеивание	
Верхний слой	специальная алюминиевая фольга	
Нижний слой	стрейч-пленка, самоклеящийся материал	
Тип опорной вставки	комбинация алюминиевого полиэстера + стеклоткани	
Гибкость при низких температурах	≤ -40 °C	
Стойкость к повышенным температурам	≥ +110 °C	

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Асфальтовая самоклеящаяся пароизоляция			Количество листов		BAU S-TEC DBR Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.04.2026 15:19:48