

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# АСФАЛЬТОВЫЙ НИЖНИЙ СЛОЙ МИНЕРАЛЬНАЯ ПОСЫПКА

Область применения: для нижнего слоя в многослойной системе гидроизоляции плоских кровель.

Эластомерная (SBS) модифицированная термоплавкая асфальтовая лента.

## BAU S-PYE PV 200 S4 M



1 шт. рулон = 10 м<sup>2</sup>

### Технические характеристики

Обработка	плавлением
Верхний слой	мелкая посыпка
Нижний слой	подкровельная пленка
Тип опорной вставки	полиэстеровый флис 250 г/м <sup>2</sup>
Гибкость при низких температурах	≤ -25 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +100 °C

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ	
ТЕХНОЛОГ			ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ			Асфальтовый нижний слой минеральная посыпка		Количество листов	BAU S-PYE PV 200 S4 M Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 17:59:11