

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ПВХ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 1 л/УПАКОВКА, РАСХОД 30 г/м

BAU S-PVC NSM

Герметик BauderPVC NSM Grout — это аксессуар, который можно использовать с кровельными ПВХ-пленками BauderTHERMOFOL U и M.

Применяется для дополнительного закрепления и выравнивание краев стыков ПВХ-пленки. При нанесении герметика основание должно быть чистым. Швы должны быть проверены перед нанесением герметика.

Расход: около 30 г/м шва / около 27 мл/м



| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| КОД | | ДАТА | | ПОДПИСЬ | | KJG | BAUDER |
| ИЗМЕНЕНИЕ | | | | | | QUALITY | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | КЛАСС ОТХОДОВ | | ВЕС кг | | ШКАЛА | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | | STN | | НОМЕР СОРТИРОВКИ | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | НОМЕР ПОЗИЦИИ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | | | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | |
| ПРОВЕРИЛ | | ТЕХНОЛОГ | | | | | |
| ТЕХНОЛОГ | | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПВХ-герметик для соединений 1 л/упаковка, расход 30 г/м | | | Количество листов | BAU S-PVC NSM | | Лист |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 17:41:03