

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ПВХ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 1 л/УПАКОВКА, РАСХОД 30 г/м

## BAU S-PVC NSM

Герметик BauderPVC NSM Grout — это аксессуар, который можно использовать с кровельными ПВХ-пленками BauderTHERMOFOL U и M.

Применяется для дополнительного закрепления и выравнивание краев стыков ПВХ-пленки. При нанесении герметика основание должно быть чистым. Швы должны быть проверены перед нанесением герметика.

Расход: около 30 г/м шва / около 27 мл/м



КОД		ДАТА		ПОДПИСЬ		<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	
ИЗМЕНЕНИЕ					БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
					РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
					ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
					ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
					ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		
					НАИМЕНОВАНИЕ	ПВХ-герметик для соединений 1 л/упаковка, расход 30 г/м	Количество листов	BAU S-PVC NSM Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 12:58:50