

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ПВХ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 1 л/УПАКОВКА, РАСХОД 30 г/м

Герметик BauderPVC NSM Grout — это аксессуар, который можно использовать с кровельными ПВХ-пленками BauderTHERMOFOL U и M.

Применяется для дополнительного закрепления и выравнивание краев стыков ПВХ-пленки. При нанесении герметика основание должно быть чистым. Швы должны быть проверены перед нанесением герметика.

Расход: около 30 г/м шва / около 27 мл/м

BAU S-PVC NSM



КОД		ДАТА		ПОДПИСЬ		KJG QUALITY	BAUDER	
ИЗМЕНЕНИЕ								
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		ВЕС кг		ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ						
ТЕХНОЛОГ								
НАИМЕНОВАНИЕ	ПВХ-герметик для соединений 1 л/упаковка, расход 30 г/м				Количество листов	BAU S-PVC NSM		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 12:15:47