

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ТРО/ФРО РУЛОН С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Baudeg Листовой металл с пластиковым покрытием и поверхностной обработкой BaudegTHERMOPLAN TPO/FPO — это оцинкованный и предварительно окрашенный синтетическим способом стальной лист, являющийся дополнением к однослойным системам BaudegTHERMOPLAN.

Листовой металл с покрытием BaudegTHERMOPLAN TPO/FPO — это горячеоцинкованный стальной лист, ламинированный с одной стороны слоем BaudegTHERMOPLAN TPO/FPO толщиной 0,8 мм, предназначенный для производства листового проката и деталей.

## BAU S-FPO VBL-C14 SS



**SS** Материал : Оцинковка – Natur  
ПВХ пленка: Светло-серый – RAL 7001

Технические характеристики	
Размер	1 x 30 м
Толщина стального листа	0,60 мм
Толщина пластикового покрытия	0,80 мм
Цинковое покрытие	275 г/м <sup>2</sup>
Верхний слой	ТРО/ФРО с пластиковым покрытием, светло-серый цвет, аналогичный RAL 7001
Нижний слой	окрашенный
Вес на единицу площади	5,0 кг/м <sup>2</sup>

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ	
ПРОВЕРИЛ			ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ			ТРО/ФРО рулон с пластиковым покрытием		BAU S-FPO VBL-C14 SS Лист	
			Количество листов			

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.03.2026 00:40:39