

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРО/ФРО РУЛОН С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Baudeg Листовой металл с пластиковым покрытием и поверхностной обработкой BaudegTHERMOPLAN TPO/FPO — это оцинкованный и предварительно окрашенный синтетическим способом стальной лист, являющийся дополнением к однослойным системам BaudegTHERMOPLAN.

Листовой металл с покрытием BaudegTHERMOPLAN TPO/FPO — это горячеоцинкованный стальной лист, ламинированный с одной стороны слоем BaudegTHERMOPLAN TPO/FPO толщиной 0,8 мм, предназначенный для производства листового проката и деталей.

BAU S-FPO VBL-C14 SS



SS Материал : Оцинковка – Natur
ПВХ пленка: Светло-серый – RAL 7001

Технические характеристики	
Размер	1 x 30 м
Толщина стального листа	0,60 мм
Толщина пластикового покрытия	0,80 мм
Цинковое покрытие	275 г/м ²
Верхний слой	ТРО/ФРО с пластиковым покрытием, светло-серый цвет, аналогичный RAL 7001
Нижний слой	окрашенный
Вес на единицу площади	5,0 кг/м ²

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ПРОВЕРИЛ			НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
НАИМЕНОВАНИЕ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
ТРО/ФРО рулон с пластиковым покрытием			BAU S-FPO VBL-C14 SS		
			Количество листов		
			Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 18:17:39