

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ТРО/ФРО

BAU S-FPO IE

Внутренний угол для подоконников и стыков, 90°.

Внутренний угол из полипропилена повышает гидроизоляцию кровельных мембран ФРО/ТРО в критических зонах.

Эти изделия предназначены для установки в углах под углом 90 градусов, их можно нагревать и работать с ними так, чтобы установить их в углах выше и ниже 90 градусов.



Технические характеристики	
Обработка	сварка горячим воздухом при температуре около 380 °C
Материал	ФРО-PP
Цвет	светло-серый, аналогичный RAL 7001
Длина	95 мм
Ширина	95 мм
Высота	95 мм
Толщина	2,00 мм

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ			ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ
НАИМЕНОВАНИЕ			Внутренний угол ТРО/ФРО	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
			Количество листов	BAU S-FPO IE Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 16:06:20