

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ТРО/FPO

BAU S-FPO IE

Внутренний угол для подоконников и стыков, 90°.

Внутренний угол из полипропилена повышает гидроизоляцию кровельных мембран FPO/ТРО в критических зонах.

Эти изделия предназначены для установки в углах под углом 90 градусов, их можно нагревать и работать с ними так, чтобы установить их в углах выше и ниже 90 градусов.



Технические характеристики	
Обработка	сварка горячим воздухом при температуре около 380 °C
Материал	FPO-PP
Цвет	светло-серый, аналогичный RAL 7001
Длина	95 мм
Ширина	95 мм
Высота	95 мм
Толщина	2,00 мм

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА				ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ				ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ				Внутренний угол ТРО/FPO		BAU S-FPO IE	
				Количество листов			Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 20:27:04