

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ПВХ ПЛЕНКА 1,5 мм

Универсальная пластиковая кровельная пленка на основе PVC-P, армированная синтетическим волокном, с повышенной огнестойкостью.

Однослойная кровельная и гидроизоляционная пленка для механически закрепленных плоских кровельных систем или для гидроизоляции под несущими слоями, такими как растительные кровли или гравий.

1 шт. рулон = 30 м²

BAU S-THERMOFOL U15 PS



PS Пыльно-серый – RAL 7037

Технические характеристики	
Обработка	горячим воздухом
Цвет	пыльно-серый, аналогичный RAL 7035
Нижний слой	темно-серый
Тип основы	синтетическая ткань из полиэфирного волокна
Толщина	1,50 мм

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ				БАУ S-THERMOFOL U15 PS			
ПВХ пленка 1,5 мм				Количество листов		Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 08.06.2026 06:05:44