

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## ПВХ ПЛЕНКА 1,5 мм

Универсальная пластиковая кровельная пленка на основе PVC-P, армированная синтетическим волокном, с повышенной огнестойкостью.

Однослойная кровельная и гидроизоляционная пленка для механически закрепленных плоских кровельных систем или для гидроизоляции под несущими слоями, такими как растительные кровли или гравий.

1 шт. рулон = 30 м<sup>2</sup>

## BAU S-THERMOFOL U15 PS



**PS** Пыльно-серый – RAL 7037

Технические характеристики	
Обработка	горячим воздухом
Цвет	пыльно-серый, аналогичный RAL 7035
Нижний слой	темно-серый
Тип основы	синтетическая ткань из полиэфирного волокна
Толщина	1,50 мм

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ				
ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ		ПВХ пленка 1,5 мм		BAU S-THERMOFOL U15 PS Количество листов		
				Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 08.06.2026 07:06:07