

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕМБРАНА С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРНЕЙ

BAU S-FLEX WF5

Асфальтобетонная мембрана для гидроизоляции зданий от влаги и воды под давлением.

Модифицированная эластомером (SBS) плавящаяся верхняя асфальтобетонная мембрана с защитой от корней.



1 шт. рулон = 8 м²

Технические характеристики

Обработка	плавлением
Верхний слой	зеленый сланец
Нижний слой	подкровельная пленка
Тип опорной вставки	полиэстеровый флис 250 г/м ²
Гибкость при низких температурах	≤ -25 °C
Стойкость к повышенным температурам	≥ +100 °C

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Асфальтобетонная мембрана с защитой от корней				Количество листов		BAU S-FLEX WF5 Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.04.2026 16:43:33