

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK



Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A** - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B** - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C** - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A** - uporaba na zgornjem delu rebra
- B** - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C** - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

OC Pocinkano barvano – Vinsko rdeča – RAL 3009

INDEKS		DATUM		PODPIS			
SPREMEMBA							
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.	
DIM.–POLIZD.							
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV	Pozinkovana skrutka farmárska			Št. strani		UNI-FSK	Str.

Kreirano: 06.06.2026 03:30:06

Tehnične spremembe pridržane