

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK



Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A** - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B** - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C** - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A** - uporaba na zgornjem delu rebra
- B** - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C** - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

MH Pocinkano barvano – Opečno rdeča – RAL 8004

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.
POM. OPR.			OP.	ŠT.POZICIJE	
SEST.	Ing. Kluska M.				
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV			UNI-FSK		
Pozinkovana skrutka farmárska			Št. strani		Str.

Kreirano: 05.06.2026 07:43:44

Tehnične spremembe pridržane

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60