

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK



A B C



A B C

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A - uporaba na zgornjem delu rebra
- B - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

PS Pocinkano barvano – Prašno siva – RAL 7037

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.	R.O.		MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.	OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.	STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV			UNI-FSK		
Pozinkovana skrutka farmárska			Št. strani	Str.	

Kreirano: 07.06.2026 16:05:07

Tehnične spremembe pridržane