

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK



Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A** - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B** - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C** - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A** - uporaba na zgornjem delu rebra
- B** - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C** - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

MOT Pocinkano barvano – Temno modra – RAL 5010

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.	R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.–POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.
POM. OPR.				OP.	ŠT.POZICIJE
SEST.	Ing. Kluska M.			STARA SK.	ŠT.SK.
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.				
NAZIV			UNI-FSK		
Pozinkovana skrutka farmárska			Št. strani		Str.

Kreirano: 06.06.2026 06:57:24

Tehnične spremembe pridržane