

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK



Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A** - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B** - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C** - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A** - uporaba na zgornjem delu rebra
- B** - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C** - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

LS Pocinkano barvano – Svetlo siva – RAL 7035

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.	R.O.		MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.			STN	RAZVRS.ŠT.	
POM. OPR.	SEST. Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV			Št. strani	UNI-FSK	Str.
Pozinkovana skrutka farmárska					

Kreirano: 20.04.2026 07:09:02

Tehnične spremembe pridržane