


TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK

UNI-FSK



A B C



A B C

Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A** - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobljeno)
- B** - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C** - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Prostor uporabe:

- A** - uporaba na zgornjem delu rebra
- B** - uporaba na spodnjem delu pločevine
- C** - uporaba za povezavo pločevina – pločevina

SK Pocinkano barvano – Slonovina – RAL 1015

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.	R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.
POM. OPR.				OP.	ŠT.POZICIJE
SEST.	Ing. Kluska M.			STARA SK.	ŠT.SK.
PREIZK.	TEHNOL.				
NAZIV					
Pozinkovana skrutka farmárska			Št. strani	UNI-FSK	Str.

Kreirano: 22.04.2026 01:33:51

Tehnične spremembe pridržane

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60