

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnični parametri:



Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritrnitev profiliranih konstrukcijskih jeklenih pločevin na tople valjane jeklene konstrukcije

SB Pocinkano barvano – Umazano bela – RAL 9002

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| INDEKS | SPREMEMBA | DATUM | PODPIS | | |
| OZN. MAT. | | R.O. | MASA kg | | |
| DIM.-POLIZD. | | | | STN | RAZVRS.ŠT. |
| POM. OPR. | | | | OP. | ŠT.POZICIJE |
| SEST. Ing. Kluska M. | | | | STARA SK. | ŠT.SK. |
| PREIZK. | | | | | |
| TEHNOL. | | TEHNOL. | | | |
| NAZIV | | Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT12 | | Št. strani | UNI-GT12 Str. |

Kreirano: 21.04.2026 00:20:36

Tehnične spremembe pridržane

| Dimenzije [mm] | |
|--------------------|----|
| Nominalna velikost | L |
| 5,5x35 | 35 |