

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnični parametri:



Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritrnitev profiliranih konstrukcijskih jeklenih pločevin na tople valjane jeklene konstrukcije

BHT Pocinkano barvano – Temno srebrna – RAL 9007

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.		STN		RAZVRS.ŠT.	
SEST. Ing. Kluska M.		OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.					
TEHNOL.		TEHNOL.	STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV			Št. strani		
Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT12			UNI-GT12		

Kreirano: 20.04.2026 21:21:55

Tehnične spremembe pridržane

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
5,5x35	35