

TEHNIČNI LIST

POCINKAN SAMOVREZNI KLEPARSKI VIJAK GT12

UNI-GT12



Tehnični parametri:



Pravilna nastavitve navora pri sidranju vijakov:

- A - pravilno nastavljen navor (ravna podložka, tesnilo pritisnjeno - po obodu rahlo zaobjeno)
- B - prevelik navor (tesnilo EPDM prekomerno deformirano, možnost razpoke in naslednja izguba tesnosti)
- C - premajhen navor (podložka s tesnilom EPDM nima zadostne sposobnosti tesnjenja)

Uporaba:

- samorezni vijaki za pritrditev profiliranih konstrukcijskih jek enih pločevin na tople valjane jeklene konstrukcije

MOT Pocinkano barvano – Temno modra – RAL 5010

INDEKS	SPREMEMBA	DATUM	PODPIS		
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg		
DIM.–POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.
POM. OPR.				OP.	ŠT.POZICIJE
SEST. Ing. Kluska M.				STARA SK.	ŠT.SK.
PREIZK.					
TEHNOL.		TEHNOL.			
NAZIV		Pocinkan samovrezni kleparski vijak GT12		Št. strani	UNI-GT12 Str.

Kreirano: 20.04.2026 10:44:20

Tehnične spremembe pridržane

Dimenzije [mm]	
Nominalna velikost	L
5,5x35	35