

TEHNIČNI LIST

# STREŠNI TRAPEZ Z ODTISOM TR 35A+

# TR-35A+



A+ = ojačanje



**BH** Pocinkano barvano – Srebrna – RAL 9006

| Tehnični parametri [mm] |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Pokrivna širina         | 1060,0             |
| Skupna širina           | 1085,0             |
| Višina profila          | 34,5               |
| Debelina pločevine      | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Dolžina kritine         | maks. 8000,0       |

|              |                                  |         |  |            |  |             |  |      |
|--------------|----------------------------------|---------|--|------------|--|-------------|--|------|
| INDEKS       |                                  | DATUM   |  | PODPIS     |  |             |  |      |
| SPREMEMBA    |                                  |         |  |            |  |             |  |      |
| OZN. MAT.    |                                  | R.O.    |  | MASA kg    |  | MER.        |  |      |
| DIM.-POLIZD. |                                  |         |  |            |  |             |  |      |
| POM. OPR.    |                                  |         |  | STN        |  | RAZVRS.ŠT.  |  |      |
| SEST.        | Ing. Kluska M.                   |         |  | OP.        |  | ŠT.POZICIJE |  |      |
| PREIZK.      |                                  |         |  |            |  |             |  |      |
| TEHNOL.      |                                  | TEHNOL. |  | STARA SK.  |  | ŠT.SK.      |  |      |
| NAZIV        | Strešni trapez z odtisom TR 35A+ |         |  | Št. strani |  | TR-35A+     |  | Str. |

Kreirano: 21.04.2026 17:16:53

Tehnične spremembe pridržane