




TEHNIČNI LIST

STREŠNI TRAPEZ Z ODTISOM TR 18A+ STANDARD

TR-18A+ TS



Tehnični parametri [mm]	
Pokrivna širina	1100,0
Skupna širina	1138,0
Debelina pločevine	0,50
Višina profila	18,0
Dolžina trapeza (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 6000,0

OC Pocinkano barvano MARCEGAGLIA – Vinsko rdeča – RAL 3009

INDEKS	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA						
OZN. MAT.	R.O.	MASA kg	MER.			
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.		STN	RAZVRS.ŠT.			
SEST. Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE			
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.	STARA SK.	ŠT.SK.			
NAZIV	Strešni trapez z odtisom TR 18A+ standard		Št. strani	TR-18A+ TS	Str.	

Kreirano: 22.04.2026 04:51:39

Tehnične spremembe pridržane

Dimenzije [mm]			
Debelina	Dolžina (L) mm	Pokrivna površina m²/kom	Skupna površina m²/kom
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	6000,0	6,60	6,828