

TEHNIČNI LIST

ENKE UNI TEMELJNI PREMAZ 933

Enke Universal-Voranstrich 933 je prozorna, hitro sušeča raztopina sintetične smole z vsebnostjo topil rahlo rumenkaste barve.

Gre za lahko penetracijski sloj, ki se enostavno nanaša in ima odličen oprijem na vseh suhih podlagah, na primer beton, cementni sloj, bitumenski trakovi, strešne folije, peščenjak, kovine itd. Universal-Voranstrich 933 izboljša oprijem Enke produktov na strešnih premazih, zlasti na zahtevnih območjih, na primer v območjih izmenjava vode.

Universal-Voranstrich 933 se uporablja predvsem kot penetracijsko sredstvo za Enke strešne premaze, pa tudi kot utrjena podlaga za lepljenje pločevine z Enkolitom na peščenjak, druge naravne kamne ali druge porozne oziroma peščene podlage.

Nanašanje se izvaja z valjčkom, ki je odporen na topila ali s čopičem. V poletnem vremenu se Universal-Voranstrich 933 posuši že v 30 minutah in se nanj lahko nanašajo strešne mase Enke.

UPORABA:



Tehnični parametri

Oblika dobave	gosta tekočina
Barvnost	rumenkasta – prozorna
Doba otvorenja	30 – 60 minut (v odvisnosti od vremena)
Viskoznost	< 1 mPas [20 °C]
Gostota	cca 0,84 g/cm ³ [20 °C]
Točka vžiga	cca 11 °C
Poraba	100 – 200 g/m ²
Masa	2,5 kg / 8,0 kg / 20,0 kg

SCH-ENKE PRIMER



INDEKS SPREMENBA	DATUM	PODPIŠ		
DIM.-POLIZD.		R.O.		
POM. OPR.		STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.	OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.	STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV		Enke UNI temeljni premaz 933 Št. strani SCH-ENKE PRIMER Str.		

Kreirano: 20.04.2026 00:28:33

Tehnične spremembe pridržane