


TEHNIČKI LIST

LEPILO ZA PLOČEVINO-DICHT KLEBER

SCH-SPENGLER 640D

RAMSAUER 640 je tesnilno lepilo. Oprijemljivo za večino površin, celo za vlažne in malo mastne površine. Lepilo ima zelo dobro odpornost na plesen. Idealno za strešne in stenske površine. Oprime se skoraj vsake površine tudi brez osnovnega premaza (primerja), kot so na primer steklo, les, beton, kovina in večina plastike.

UPORABA:



Tehnični parametri

Sestava	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Barvnost	siva
Temperatura obdelave	+5 °C do +35 °C
Strjevanje	24 hod. ~ 3,5 mm (pri +23 °C / 50 % RLF)
Toplotna odpornost	-40 °C do +90 °C
Trdota po Shoru	~ 40
Volumensko krčenje (izguba)	cca 20 %
Skupna dovoljena deformacija	max. 20 %
Modul 100%	~ 0,67 N/mm ²
Skladiščenje	12 mesecev v hladnejših in suhih prostorih
Volumen kartuše	310 ml
Masa	0,520 kg/kos

INDEKS		DATUM	PODBIS	KJG QUALITY ©
SPREMEMBA				
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Lepilo za pločevino-Dicht Kleber		Št. strani	SCH-SPENGLER 640D Str.

Kreirano: 21.04.2026 17:55:48

Tehnične spremembe pridržane