

# TEHNIČNI LIST

## KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

### PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

#### UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

#### POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®  
 - sijajna površina 50 %  
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

#### LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak  
 - hitro sušenje  
 - dobra pretočnost  
 - primeren za zunanjo uporabo  
 - odporen na vremenske vplive  
 - odporen na svetlobo  
 - odporen na UV žarke  
 - odporen na praskanje in udarce

#### NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



#### Priprava:

močno pretresite 1 – 2 minuti!



#### Po uporabi:

ventil izpraznite



#### Nanašanje:

2 – 3 sloji,  
 debelina suhega filma 40 – 50 µm



#### Sušenje:

primerno za montažo po 12 urah



#### Zračenje:

3 – 5 minut



#### Varnost:

varnostna navodila



ODPRTO

TM Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS			KJG		Scan code for 3D model	
SPREMEMBA			QUALITY			
DATUM			R.O.	MASA kg	MER.	
POM. OPR.			STN		RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml		Št. strani		SCH-POKS Str.	

Kreirano: 04.06.2026 06:17:39

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos