

TEHNIČNI LIST

# KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

**UPORABA:**

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

**POMEMBNO:**

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®  
 - sijajna površina 50 %  
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

**LASTNOSTI:**

- visokokakovostni akrilni lak  
 - hitro sušenje  
 - dobra pretočnost  
 - primeren za zunanjo uporabo  
 - odporen na vremenske vplive  
 - odporen na svetlobo  
 - odporen na UV žarke  
 - odporen na praskanje in udarce

**NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:**



**Priprava:**  
močno pretresite 1 – 2 minuti!



**Po uporabi:**  
ventil izpraznite



**Nanašanje:**  
2 – 3 sloji,  
debelina suhega filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
primerno za montažo po 12 urah



**Zračenje:**  
3 – 5 minut



**Varnost:**  
varnostna navodila



**AN** Antracit – RAL 7016

INDEKS			DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA							
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.		
POM. OPR.				OP.	ŠT.POZICIJE		
SEST.	Ing. Kluska M.						
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml			Št. strani	SCH-POKS		Str.

Kreirano: 21.04.2026 14:48:42

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos