

TEHNIČNI LIST

KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®
 - sijajna površina 50 %
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak
 - hitro sušenje
 - dobra pretočnost
 - primeren za zunanjo uporabo
 - odporen na vremenske vplive
 - odporen na svetlobo
 - odporen na UV žarke
 - odporen na praskanje in udarce

NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



Priprava:
močno pretresite 1 – 2 minuti!



Po uporabi:
ventil izpraznite



Nanašanje:
2 – 3 sloji,
debelina suhega filma 40 – 50 µm



Sušenje:
primerno za montažo po 12 urah



Zračenje:
3 – 5 minut



Varnost:
varnostna navodila



POVLECITE
NAVZGOR IN
ODPRITE

ODPRTO

IC Črna intenzivno – RAL 9005

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|-----------|------------|------------------------|------------------------|------|
| INDEKS | | | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| SPREMEMBA | | | | | | | |
| OZN. MAT. | | | R.O. | MASA kg | MER. | | |
| DIM.-POLIZD. | | | | STN | RAZVRS.ŠT. | | |
| POM. OPR. | | | | OP. | ŠT.POZICIJE | | |
| SEST. | Ing. Kluska M. | | | | | | |
| PREIZK. | | | | | | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | STARA SK. | ŠT.SK. | | | |
| NAZIV | Korekcijski sprej 400 ml | | | Št. strani | SCH-POKS | | Str. |

Kreirano: 06.06.2026 23:12:49

Tehnične spremembe pridržane

| Tehnični parametri | |
|--------------------|-------------------|
| Vsebina | 400 ml |
| Pakiranje | 6 kos / 1 392 kos |