

TEHNIČNI LIST

# KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

**UPORABA:**

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

**POMEMBNO:**

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®  
 - sijajna površina 50 %  
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

**LASTNOSTI:**

- visokokakovostni akrilni lak  
 - hitro sušenje  
 - dobra pretočnost  
 - primeren za zunanjo uporabo  
 - odporen na vremenske vplive  
 - odporen na svetlobo  
 - odporen na UV žarke  
 - odporen na praskanje in udarce

**NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:**



**Priprava:**  
močno pretresite 1 – 2 minuti!



**Po uporabi:**  
ventil izpraznite



**Nanašanje:**  
2 – 3 sloji,  
debelina suhega filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
primerno za montažo po 12 urah



**Zračenje:**  
3 – 5 minut



**Varnost:**  
varnostna navodila



**ODPRTO**

**OC** Vinsko rdeča – RAL 3009

INDEKS			<b>KJG</b> QUALITY®		Scan code for 3D model	
SPREMEMBA	DATUM	PODPIS				
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.			STN		RAZVRS.ŠT.	
POM. OPR.			OP.		ŠT.POZICIJE	
SEST.	Ing. Kluska M.			STARA SK.		ŠT.SK.
PREIZK.			NAZIV		SCH-POKS	
TEHNOL.	TEHNOL.			Št. strani	Str.	
Korekcijski sprej 400 ml						

Kreirano: 06.06.2026 21:15:10

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos