

TEHNIČNI LIST

KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®
- sijajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak
- hitro sušenje
- dobra pretočnost
- primeren za zunanjo uporabo
- odporen na vremenske vplive
- odporen na svetlobo
- odporen na UV žarke
- odporen na praskanje in udarce

NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



Priprava:

močno pretresite 1 – 2 minuti!



Po uporabi:

ventil izpraznite



Nanašanje:

2 – 3 sloji,
debelina suhega filma 40 – 50 µm



Sušenje:

primerno za montažo po 12 urah



Zračenje:

3 – 5 minut



Varnost:

varnostna navodila



ODPRTO

MH Opečno rdeča – RAL 8004

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|-------|---------|------------------------|------------------------|------|
| INDEKS | | | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| SPREMEMBA | | | | | | | |
| OZN. MAT. | | | R.O. | MASA kg | MER. | | |
| DIM.-POLIZD. | | | | | STN. | | |
| POM. OPR. | | | | | RAZVRS.ŠT. | | |
| SEST. | Ing. Kluska M. | | | | OP. | | |
| PREIZK. | | | | | ŠT.POZICIJE | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | | | STARA SK. | | |
| NAZIV | Korekcijski sprej 400 ml | | | | ŠT.SK. | | |
| | | | | | Št. strani | SCH-POKS | Str. |

Kreirano: 06.06.2026 22:21:00

Tehnične spremembe pridržane

| Tehnični parametri | |
|--------------------|-------------------|
| Vsebina | 400 ml |
| Pakiranje | 6 kos / 1 392 kos |