

# TEHNIČNI LIST

## KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

### PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

#### UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

#### POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®  
 - sijajna površina 50%  
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

#### LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak  
 - hitro sušenje  
 - dobra pretočnost  
 - primeren za zunanjo uporabo  
 - odporen na vremenske vplive  
 - odporen na svetlobo  
 - odporen na UV žarke  
 - odporen na praskanje in udarce

#### NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



**Priprava:**  
močno pretresite 1 – 2 minuti!



**Po uporabi:**  
ventil izpraznite



**Nanašanje:**  
2 – 3 sloji,  
debelina suhega filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
primerno za montažo po 12 urah



**Zračenje:**  
3 – 5 minut



**Varnost:**  
varnostna navodila



POVLECITE NAVZGOR IN ODPRITE

ODPRTO

**SB** Umazano bela – RAL 9002

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos

INDEKS	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA					
OZN. MAT.	R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.		STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST. Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.	STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml		Št. strani	SCH-POKS	Str.

Kreirano: 06.06.2026 22:21:41

Tehnične spremembe pridržane