

TEHNIČNI LIST

KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®
 - sijajna površina 50 %
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak
 - hitro sušenje
 - dobra pretočnost
 - primeren za zunanjo uporabo
 - odporen na vremenske vplive
 - odporen na svetlobo
 - odporen na UV žarke
 - odporen na praskanje in udarce

NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



Priprava:
močno pretresite 1 – 2 minuti!



Po uporabi:
ventil izpraznite



Nanašanje:
2 – 3 sloji,
debelina suhega filma 40 – 50 µm



Sušenje:
primerno za montažo po 12 urah



Zračenje:
3 – 5 minut



Varnost:
varnostna navodila



BH Srebrna – RAL 9006

INDEKS			KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	QR
SPREMEMBA	DATUM	PODPIS			
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.
POM. OPR.				OP.	ŠT.POZICIJE
SEST.	Ing. Kluska M.				
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml		Št. strani	SCH-POKS	Str.

Kreirano: 06.06.2026 23:23:19

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos