

# TEHNIČNI LIST

## KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

### PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

#### UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

#### POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®  
 - sijajna površina 50 %  
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

#### LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak  
 - hitro sušenje  
 - dobra pretočnost  
 - primeren za zunanjo uporabo  
 - odporen na vremenske vplive  
 - odporen na svetlobo  
 - odporen na UV žarke  
 - odporen na praskanje in udarce

#### NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



**Priprava:**  
močno pretresite 1 – 2 minuti!



**Po uporabi:**  
ventil izpraznite



**Nanašanje:**  
2 – 3 sloji,  
debelina suhega filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
primerno za montažo po 12 urah



**Zračenje:**  
3 – 5 minut



**Varnost:**  
varnostna navodila



**BHT** Temno srebrena P.20 – RAL 9007

INDEKS			DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model
SPREMEMBA						
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml			Št. strani	SCH-POKS Str.	

Kreirano: 06.06.2026 19:50:29

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos