

TEHNIČNI LIST

KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®
- sijajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak
- hitro sušenje
- dobra pretočnost
- primeren za zunanjo uporabo
- odporen na vremenske vplive
- odporen na svetlobo
- odporen na UV žarke
- odporen na praskanje in udarce

NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



Priprava:

močno pretresite 1 – 2 minuti!



Po uporabi:

ventil izpraznite



Nanašanje:

2 – 3 sloji,
debelina suhega filma 40 – 50 µm



Sušenje:

primerno za montažo po 12 urah



Zračenje:

3 – 5 minut



Varnost:

varnostna navodila



MZ Zelena mahovo – RAL 6005

INDEKS					KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA	DATUM	PODPIS					
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.			STN		RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.		ŠT.POZICIJE		
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.		
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml		Št. strani		SCH-POKS		Str.

Kreirano: 06.06.2026 23:31:36

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos