

TEHNIČNI LIST

# KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

**UPORABA:**

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

**POMEMBNO:**

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®  
 - sijajna površina 50 %  
 - rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

**LASTNOSTI:**

- visokokakovostni akrilni lak  
 - hitro sušenje  
 - dobra pretočnost  
 - primeren za zunanjo uporabo  
 - odporen na vremenske vplive  
 - odporen na svetlobo  
 - odporen na UV žarke  
 - odporen na praskanje in udarce

**NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:**



**Priprava:**  
močno pretresite 1 – 2 minuti!



**Po uporabi:**  
ventil izpraznite



**Nanašanje:**  
2 – 3 sloji,  
debelina suhega filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
primerno za montažo po 12 urah



**Zračenje:**  
3 – 5 minut



**Varnost:**  
varnostna navodila



**B** Bela – RAL 9010

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos

INDEKS	DATUM	PODPIS		
SPREMEMBA				
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.				
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.				
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml		Št. strani	SCH-POKS Str.

Kreirano: 06.06.2026 20:10:23

Tehnične spremembe pridržane