

TEHNIČNI LIST

KOREKCIJSKI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVATNA ZNAMKA KOREKCIJSKI SPREJ KJG®

UPORABA:

- za popravilo majhnih poškodb barvane površine pocinkanih lakiranih izdelkov žlebnega sistema KJG®

POMEMBNO:

- barva je izpeljana iz pocinkanega lakiranega žlebnega sistema KJG®
- sijajna površina 50 %
- rok trajanja od datuma proizvodnje = 3 leti

LASTNOSTI:

- visokokakovostni akrilni lak
- hitro sušenje
- dobra pretočnost
- primeren za zunanjo uporabo
- odporen na vremenske vplive
- odporen na svetlobo
- odporen na UV žarke
- odporen na praskanje in udarce

NANOS KOREKCIJSKEGA SPREJA KJG®:



Priprava:

močno pretresite 1 – 2 minuti!



Po uporabi:

ventil izpraznite



Nanašanje:

2 – 3 sloji,
debelina suhega filma 40 – 50 µm



Sušenje:

primerno za montažo po 12 urah



Zračenje:

3 – 5 minut



Varnost:

varnostna navodila



TH Temno rjava ČOKO – RAL 8017

INDEKS		DATUM	PODPIS	KJG	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA				QUALITY®		
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.		ŠT.SK.
NAZIV	Korekcijski sprej 400 ml			Št. strani	SCH-POKS Str.	

Kreirano: 06.06.2026 20:42:03

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri	
Vsebina	400 ml
Pakiranje	6 kos / 1 392 kos