

## TEHNIČNI LIST

# KOREKCIJSKI LAK ZA POCINKANO PLOČEVINO 20 ml

# SCH-POLAK

**UPORABA:**

- za popravilo manjših poškodb obarvane površine pocinkanih izdelkov

**LASTNOSTI:**

- visokokakovostni akrilni lak
- standardni odtenki po RAL standardu
- hitro sušenje
- dober pretok
- gladka in sijoča površina
- primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- odporen na vremenske vplive
- odporen na svetlobo
- odporen na UV sevanje
- odporen na praske in udarce



**IC** Črna intenzivno – RAL 9005

Tehnični parametri	
Gostota	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretična poraba	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Vsebnost suhe snovi	~ 69 %
Trajnost	36 mesecev
Vsebina	20 ml
Masa	31 g/kos

INDEKS		DATUM		PODPIŠ		<b>KJG</b>	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA						QUALITY		
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.		
DIM.-POLIZD.								
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE		
PREIZK.								
TEHNOL.		TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.		
NAZIV	Korekcijski lak za pocinkano pločevino 20 ml			Št. strani	SCH-POLAK		Str.	

Kreirano: 22.04.2026 01:12:54

Tehnične spremembe pridržane