

## TEHNIČNI LIST

# KOREKCIJSKI LAK ZA POCINKANO PLOČEVINO 20 ml

# SCH-POLAK

**UPORABA:**

- za popravilo manjših poškodb obarvane površine pocinkanih izdelkov

**LASTNOSTI:**

- visokokakovostni akrilni lak
- standardni odtenki po RAL standardu
- hitro sušenje
- dober pretok
- gladka in sijoča površina
- primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- odporen na vremenske vplive
- odporen na svetlobo
- odporen na UV sevanje
- odporen na praske in udarce



**BHT** Temno srebrna P.20 – RAL 9007

## Tehnični parametri

Gostota	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretična poraba	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Vsebnost suhe snovi	~ 69 %
Trajnost	36 mesecev
Vsebina	20 ml
Masa	31 g/kos

INDEKS		DATUM		PODPIŠ		<b>KJG</b>	
SPREMEMBA						QUALITY	Scan code for 3D model
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.	
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.							
TEHNOL.		TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV	Korekcijski lak za pocinkano pločevino 20 ml			Št. strani	SCH-POLAK		Str.

Kreirano: 07.06.2026 11:13:07

Tehnične spremembe pridržane