

TEHNIČKI LIST

SIKA TESNILNA BITUMENSKA MASA

SCH-SIKA BLACKSEAL

Sika BlackSeal®-1 je 1-komponentna tesnilna masa na osnovi bitumna z dobrim oprijemom na večino običajnih gradbenih materialov.

UPORABA:

- primerna za zatesnitev in popravila v zunanjih prostorih, na strehah, zidovih in drugih gradbenih elementih

LASTNOSTI:

- dober oprijem na številne podlage
 - ne zahteva primerja/temeljnega premaza
 - enostavna uporaba
 - lahko se nanaša na vlažne, neporozne podlage

OPOZORILO:

- ne za barvanje
 - ne uporabljajte za spoje, ki so obremenjeni z vodo
 - ne uporabljajte za kitanje stekla
 - ne uporabljajte za kitanje spojev v bazenih in okoli njih
 - ne uporabljajte na naravnem kamnu
 - ne uporabljajte v neposrednem stiku z drugimi tesnilnimi masami ali lepili



Tehnični parametri

Sestava	brezsilikonska tesnilna masa na osnovi sintetičnega kavčuka
Barvnost	črna
Delovna temperatura	-20 °C do +70 °C
Pretočnost	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Temperatura zunanjega zraka	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C nad temperatura rosišča
Temperatura podlage	+5 °C do +40 °C
Skladiščenje	12 mesecev v suhem prostoru, pri temperaturi +5 °C do +25 °C
Volumen kartuše	300 ml
Masa	0,445 kg/kos

INDEKS			DATUM	PODBIS	KJG QUALITY®
SPREMEMBA					
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.
NAZIV	Sika tesnilna bitumenska masa			Št. strani	SCH-SIKA BLACKSEAL Str.

Kreirano: 08.06.2026 17:46:50

Tehnične spremembe pridržane