

TEHNIČNI LIST

BITUMENSKA ZAŠČITNA HIDROIZOLACIJA BAU S-TOP TS 40 NSK

Bitumenski podložni trak za poševne strehe, s samolepilnim robom, za montažo na lesene opaže.

Difuzijsko zatesnjen bitumenski trak in zaščitna hidroizolacija s samolepilnim vzdolžnim spojem, za montažo na lesene opaže ali kompozitne lesne plošče.



1 kos rola = 40 m²

Tehnični parametri

Zgornja plast	filc iz sintetičnega vlakna, samolepilni robni trakovi
Spodnja plast	filc iz sintetičnega vlakna, samolepilni robni trakovi
Vrsta nosilnega vložka	filc iz sintetičnega vlakna
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +100 °C

INDEKS		DATUM		PODPIS		KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA									
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.			
DIM.-POLIZD.									
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.			
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE			
PREIZK.									
TEHNOL.		TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.			
NAZIV	Bitumenska zaščitna hidroizolacija			Št. strani	BAU S-TOP TS 40 NSK		Str.		

Kreirano: 19.04.2026 23:24:12

Tehnične spremembe pridržane