

TEHNIČNI LIST

BITUMENSKA ZAŠČITNA HIDROIZOLACIJA BAU S-TOP TS 40 NSK

Bitumenski podložni trak za poševne strehe, s samolepilnim robom, za montažo na lesene opaže.

Difuzijsko zatesnjen bitumenski trak in zaščitna hidroizolacija s samolepilnim vzdolžnim spojem, za montažo na lesene opaže ali kompozitne lesne plošče.



1 kos rola = 40 m²

Tehnični parametri

Zgornja plast	filc iz sintetičnega vlakna, samolepilni robni trakovi
Spodnja plast	filc iz sintetičnega vlakna, samolepilni robni trakovi
Vrsta nosilnega vložka	filc iz sintetičnega vlakna
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +100 °C

INDEKS SPREMEMBA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.					
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.					
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Bitumenska zaščitna hidroizolacija		Št. strani	BAU S-TOP TS 40 NSK	Str.

Kreirano: 04.06.2026 02:59:22

Tehnične spremembe pridržane