

TEHNIČNI LIST

BITUMENSKA ZAŠČITNA HIDROIZOLACIJA

BAU S-TOP UDS 3

Bitumenski podložni trak za poševne strehe, zaščitna hidroizolacijska plast s samolepilnim robom, za montažo na lesene opaže.

Difuzijsko zatesnjen bitumenski trak in zaščitna hidroizolacija s povečano stopnjo tesnosti, s samolepilnim spojem, izjemno robusten. Montaža na lesene opaže ali velike kompozitne lesne plošče.



1 kos rola = 10 m²

Tehnični parametri

Zgornja plast	filc iz sintetičnega vlakna, samolepilni robni trakovi
Spodnja plast	filc iz sintetičnega vlakna, samolepilni robni trakovi
Vrsta nosilnega vložka	filc iz sintetičnega vlakna
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -20 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +100 °C

INDEKS		DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA							
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.			
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.			
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE			
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.			
NAZIV	Bitumenska zaščitna hidroizolacija		Št. strani	BAU S-TOP UDS 3		Str.	

Kreirano: 19.04.2026 23:24:12

Tehnične spremembe pridržane